

# Přehled iVario



	<b>iVario 2-XS</b>
<b>Cena</b>	*
Číslo výrobku	WZ9ENRA.0002573
<b>Kapacita</b>	2 x 13 dm <sup>2</sup> , 2 x 17 l
Počet jídel na výdej	od 30
Šířka	1100 mm
Hloubka	756 mm
Výška	485 mm
Příkon	14 kW
Napětí	3 NAC 400 V

#### Základní přístroje a varianty instalace

Základní přístroj (plastové nohy 90 mm)	*
Objemová hmotnost instalace (plastové nohy 45 mm a těsnící podstavec)	bez příplatku
Podstavec s nohami	o
Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli	o
Podstavec s řídicími kolečky	o
Podstavec s možností elektrického nastavení výšky	o
Podstavec pro instalaci podstavce	o
Základní zařízení	–
Podstavec s plastovými nohami	–
Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli	–
Podstavec s řídicími kolečky	–
Elektricky výškově nastavitelný podstavec	–
Podstavec pro instalaci soklu	–
Obložení pro podstavec	–
Úložný prostor pro podstavec	–

#### Volitelné možnosti

Vaření v tlaku	–
iZoneControl	o
Vaření s nízkými teplotami	o


#### Příslušenství

Vhodné příslušenství naleznete zde:	Strana <a href="#">▶ 53</a>
-------------------------------------	-----------------------------

Další informace k variantám instalace, volitelným možnostem, kombinacím možností a zvláštnímu napětí získáte na vyžádání.

\* Cena za varný systém zahrnuje příslušenství pro základní vybavení v hodnotě (podrobnosti ohledně vybavení najdete na straně [▶ 53](#)).

\*\* Varný systém s volitelnou možností podstavce s plastovými nohami.



iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
	**	**
WY9ENRA.0002591	WX9ENRA.0002614	WW9ENRA.0002619
2 x 19 dm <sup>2</sup> , 2 x 25 l	39 dm <sup>2</sup> , 100 l	59 dm <sup>2</sup> , 150
50-100	100-300	100-500
1100 mm	1030 mm	1365 mm
938 mm	894 mm	894 mm
485 mm	1078 mm**	1078 mm**
21 kW	27 kW	41 kW
3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V

	-	-
bez příplatku	-	-
o	-	-
o	-	-
o	-	-
o	-	-
o	-	-
-	-	-
-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o
-	o	o

#### Volitelné možnosti

o	o	o
•	•	•
•	•	•

#### Příslušenství

Strana [▶ 55]	Strana [▶ 57]	Strana [▶ 57]
---------------	---------------	---------------

## Volitelné možnosti iVario

### Tlakové vaření

Volitelná možnost tlakového vaření umožňuje rychlejší, a přesto šetrnou přípravu nejrůznějších pokrmů. Je udržována rovnoměrná optimální úroveň tlaku a buněčná struktura připravovaných pokrmů tak zůstává zachována. Přitom se jedná o bezpečný a bezúdržbový systém.  
Maximální přetlak: 300 mbar.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
-	o	o	o

### iZoneControl

Flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	•	•	•

### Vaření s nízkými teplotami

Využití inteligentního procesu vaření při nízké teplotě, konfitování a vaření sous-vide.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	•	•	•

### Zablokovaný režim fritování

Provozní režim „Fritování“ není k dispozici. Toto provedení lze použít v případě, kdy je nutné ušetřit náklady na instalaci hasičského zařízení, která by byla při překročení mezních hodnot nutná.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
bez příplatku	bez příplatku	bez příplatku	bez příplatku

### Modul WiFi

Přes integrovaný modul WiFi lze varný systém začlenit do stávající sítě WiFi, např. k připojení na ConnectedCooking.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	•	•	•

### Rozhraní Ethernet

Prostřednictvím integrovaného ethernetového rozhraní lze varný systém připojit ke stávající síti, například za účelem připojení varného systému ke ConnectedCooking nebo k exportu dat HACCP.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	o	o	o

### Zásuvka s ochranou FI

Ochrana integrované zásuvky s FI.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	o	o	o


## Možnosti instalace



### Objemová hmotnost instalace

Instalace s 45 mm vysokými plastovými nohama a těsnicím podstavcem.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
bez příplatku	bez příplatku	–	–



### Podstavec s elektricky nastavitelnými nohama

Instalace s podstavcem a elektricky výškově nastavitelnými nohama. Podstavec se 2 výsuvnými dny, 6 páry 1/1 GN (325 x 530 mm) nosných ližin. Boční stěny a vršek jsou uzavřené, zadní strana otevřená.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
o	o	–	–



### Podstavec s plastovými nohama

Instalace s podstavcem a 150 mm vysokými plastovými nohama, pro instalaci jako samostatně stojící zařízení.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o



### Podstavec s nohama z ušlechtilé oceli

Instalace s podstavcem a 150 mm vysokými upevnitelnými nohama z ušlechtilé oceli, pro instalaci jako samostatně stojící zařízení.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o



### Podstavec s řídicími kolečky

Instalace s podstavcem a 4 řídicími kolečky pro namontování, pro instalaci jako samostatně stojící zařízení. 4 otočná kolečka ø 125 mm, z toho dvě se zajišťovací brzdou. Účinná výška: 150 mm. Nelze kombinovat s volitelnou možností vaření v tlaku.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o



### Podstavec s elektricky výškově nastavitelnými nohama

Instalace s podstavcem a elektricky výškově nastavitelnými nohama, pro instalaci jako samostatně stojící zařízení.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o



### Obložení pro podstavec

Zadní obložení uzavírá oblast mezi bočními díly, a tím zakrývá přípojky. Lze kombinovat se všemi variantami podstavce a úložným prostorem.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o



### Úložný prostor pro podstavec

Úložný prostor v podstavci nabízí nosné ližiny pro skladování GN nádob a příslušenství. Lze kombinovat se všemi variantami podstavce.

iVario 2-XS	iVario Pro 2-S	iVario Pro L	iVario Pro XL
–	–	o	o

## Čistící přípravky iVario



### Čistící rameno včetně 4 polštářků

Obsahuje j 1 čistící rameno, 2 čistící polštářky drsné, 2 čistící polštářky jemné.

60.73.925	Typ 2-XS, 2-S, L, XL	
-----------	----------------------	--



### Sada 2 čistících polštářků drsných

K odstraňování silného znečištění při používání s čistícím ramenem.


60.73.922	Sada 2 čistících polštářků drsných	
-----------	------------------------------------	--



### Sada 2 čistících polštářků měkkých

K odstraňování znečištění při používání s čistícím ramenem.

60.73.923	Sada 2 čistících polštářků měkkých	
-----------	------------------------------------	--



### Sada 6 čistících houbiček

K efektivnímu a rychlému čištění pánve.


60.73.924	Sada 6 čistících houbiček	
-----------	---------------------------	--



### Tekutý čistící prostředek

Pro dokonalou podporu k zajištění hygienické čistoty.

9006.0153	Tekutý čistící prostředek 10 l	
-----------	--------------------------------	--



### Čistící sada

Obsahuje 10 l tekutého čistícího prostředku, 1 čistící rameno, 2 čistící polštářky drsné, 2 čistící polštářky jemné, 1 čistící houbičku.

60.73.920	Čistící sada	
-----------	--------------	--

## Příslušenství, typ 2-XS

Základní vybavení příslušenství typu 2-XS (součástí dodávky iVario 2-XS)

Obsahuje:

2 x 60.74.791 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu 2-XS	1 x 60.74.970 – varný koš typu 2-XS
1 x 60.75.019 – fritovací koš typu 2-XS	1 x 60.74.666 – síto typ 2-XS
1 x 60.73.927 – čisticí houbička	



### Stěrka

Pro snadné a ergonomické obracení a vyjímání pokrmů ve iVario.

60.71.643	Typ 2-XS, 2-S, L, XL
-----------	----------------------



### Rameno pro automatické zvedání a spouštění

K zavěšení košů s funkcí AutoLift.

60.74.791	Typ 2-XS
-----------	----------



### Varný koš

Pro vaření v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.74.970	Typ 2-XS
-----------	----------



### Fritovací koš

Pro fritování v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.75.019	Typ 2-XS
-----------	----------



### Sítko

Opora pro vařené sypké pokrmy při cezení.

60.74.666	Typ 2-XS, 2-S
-----------	---------------



### Rošt na dno pánve

K zamezení přímého kontaktu pokrmu s dnem pánve při vaření s nízkými teplotami.

60.74.832	Typ 2-XS
-----------	----------



### Sada 4 košů na malé porce

60.75.300	Sada 4 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované + rám na koše
60.75.978	Sada 4 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem + rám na koše
60.75.979	Sada 4 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) fritování + rám na koše
60.76.407	Sada 4 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované, 4 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem, 2 rámy na koše, typ 2-XS. Ušetřete 10 % ve srovnání s nákupem jednotlivých produktů.



### Sada 2 košů na malé porce

60.75.302	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem
60.75.303	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované
60.75.982	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) fritování
60.75.311	Sada 2 vík pro koš na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm)




### VarioMobil 1/1 GN (325 x 530 mm)

Pro bezpečné vyprazdňování pokrmů bez námahy a k přepravě v nádobách 1/1 GN (325 x 530 mm) (nádoby GN nejsou součástí dodávky). Výškově nastavitelné provedení ve 4 úrovních.

60.73.349	Typ 2-XS, 2-S
-----------	---------------

## Příslušenství, typ 2-XS



### Podstavec

2 výsuvná dna, 6 párů 1/1 GN (325 x 530 mm) nosných ližin. Boční stěny a vršek jsou uzavřené, zadní strana otevřená.

60.31.221	S nohami	
60.31.538	S nohami z ušlechtilé oceli	
60.31.317	S vodícími kolečky	
60.31.540	Pro instalaci podstavce	



### Sada pro upevnění zařízení

K upevnění varných systémů na stávající pracovní ploše nebo podstavci (2 ks).

60.76.118	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



### Sada pro připojení zařízení k odtoku odpadní vody

Sestává z odpadního potrubí DN 40.

87.00.745	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



### Paměťový modul USB RATIONAL

42.00.162	Paměťová jednotka USB k uložení varných programů a dat HACCP	
-----------	--	--



## Příslušenství, typ 2-S

### Základní vybavení příslušenství

Ušetřete 10 % ve srovnání s nákupem jednotlivých produktů.

87.00.742	Typ 2-S	
-----------	---------	--

Obsahuje:

1 x 60.71.643 – stěrka	2 x 60.75.359 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu 2-S
1 x 60.74.986 – varný koš typu 2-S	1 x 60.75.330 – fritovací koš typu 2-S
1 x 60.74.666 – síto typ 2-S	2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ 2-S
1 x 60.73.927 – čisticí houbička	



#### Stěrka

Pro snadné a ergonomické obracení a vyjímání pokrmů ve iVario.


60.71.643	Typ 2-XS, 2-S, L, XL	
-----------	----------------------	--



#### Lopatka

K bezpečnému a snadnému vyprazdňování nebo porcování většího množství pokrmů.

60.73.348	Neperforovaná lopatka	
60.73.586	Perforovaná lopatka	



#### Rameno pro automatické zvedání a spouštění

K zavěšení košů s funkcí AutoLift.

60.75.359	Typ 2-S	
-----------	---------	--



#### Varný koš

Pro vaření v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.74.986	Typ 2-S	
-----------	---------	--



#### Fritovací koš

Pro fritování v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.75.330	Typ 2-S	
-----------	---------	--



#### Sítko

Opora pro vařené sypké pokrmy při cezení.

60.74.666	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



#### Rošt na dno pánve

K zamezení přímého kontaktu pokrmu s dnem pánve při vaření s nízkými teplotami

60.74.663	Typ 2-S, L, XL	
-----------	----------------	--



#### Sada 6 košů na malé porce

60.75.305	Sada 6 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované + rám na koše	
60.75.306	Sada 6 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem + rám na koše	
60.75.307	Sada 6 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) fritování + rám na koše	
60.76.408	Sada 6 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované, 6 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem, 2 rámy na koše, typ 2-S. Ušetřete 10 % ve srovnání s nákupem jednotlivých produktů.	

## Příslušenství, typ 2-S



### Sada 2 košů na malé porce

60.75.302	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) neperforované s víkem	
60.75.303	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) perforované	
60.75.982	Sada 2 košů na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm) fritování	
60.75.311	Sada 2 vík pro koš na malé porce 1/6 GN (176 x 162 mm)	



### VarioMobil 1/1 GN (325 x 530 mm)

Pro bezpečné vyprazdňování pokrmů bez námahy a k přepravě v nádobách 1/1 GN (325 x 530 mm) (nádoby GN nejsou součástí dodávky). Výškově nastavitelné provedení ve 4 úrovních.


60.73.349	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



### Vozík na koše

Ke skladování, přepravě a okapávání fritovacích a varných košů.

60.73.612	Typ 2-S, L, XL	
-----------	----------------	--



### Podstavec

2 výsuvná dna, 6 párů 1/1 GN (325 x 530 mm) nosných ližin. Boční stěny a vršek jsou uzavřené, zadní strana otevřená.

60.31.319	S nohami	
60.31.539	S nohami z ušlechtilé oceli	
60.31.320	S vodícími kolečky	
60.31.541	Pro instalaci podstavce	



### Sada pro upevnění zařízení

K upevnění varných systémů na stávající pracovní ploše nebo podstavci (2 ks).

60.76.118	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



### Sada pro připojení zařízení k odtoku odpadní vody

Sestává z odpadního potrubí DN 40.

87.00.745	Typ 2-XS, 2-S	
-----------	---------------	--



### Paměťový modul USB RATIONAL

42.00.162	Paměťová jednotka USB k uložení varných programů a dat HACCP	
-----------	--	--

## Příslušenství typ, L a XL

### Základní vybavení příslušenství

Ušetřete 10 % ve srovnání s nákupem jednotlivých produktů.

87.00.743	Typ L	
87.00.744	Typ XL	

Typ L obsahuje:

1 x 60.71.643 – stěrka	1 x 60.75.909 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu L
2 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL	1 x 60.75.975 – síto typ L
2 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL	1 x 60.73.927 – čisticí houbička

Typ XL obsahuje:


1 x 60.71.643 – stěrka	1 x 60.75.129 – rameno pro automatické zvedání a spouštění typu XL
3 x 60.74.983 – varný koš typ L, XL	1 x 60.74.908 – síto typ XL
3 x 60.74.663 – rošt dna pánve typ L, XL	1 x 60.73.927 – čisticí houbička



#### Stěrka

Pro snadné a ergonomické obracení a vyjímání pokrmů ve iVario.

60.71.643	Typ 2-XS, 2-S, L, XL	
-----------	----------------------	--



#### Míchací stěrka

Pro vmíchávání a promíchávání surovin do teploty 120 °C.

60.72.131	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



#### Lopatka

K bezpečnému a snadnému vyprazdňování nebo porcování většího množství pokrmů.

60.73.348	Neperforovaná lopatka	
60.73.586	Perforovaná lopatka	



#### Rameno pro automatické zvedání a spouštění

K zavěšení košů s funkcí AutoLift.

60.75.909	Typ L	
60.75.129	Typ XL	



#### Varný koš

Pro vaření v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.74.983	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



#### Fritovací koš

Pro fritování v koších s funkcí AutoLift. Pouze ve spojení s ramenem pro automatické zvedání a spouštění.

60.75.391	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



#### Sítko

Opора pro vařené sypané pokrmy při cezení.

60.75.975	Typ L	
60.74.908	Typ XL	

## Příslušenství typ, L a XL



### Rošt na dno pánve

K zamezení přímého kontaktu pokrmu s dnem pánve při vaření s nízkými teplotami. Doporučení: Typ L: 2 ks, typ XL: 3 ks

60.74.663	Typ 2-S, L, XL	
-----------	----------------	--



### VarioMobil 2/1 GN (650 x 530 mm)

Pro bezpečné vyprazdňování pokrmů bez námahy a k přepravě v nádobách 2/1 GN (650 x 530 mm) nebo 1/1 GN (325 x 530 mm) (nádoby GN nejsou součástí dodávky). Výškově nastavitelné provedení (2 polohy).

60.70.107	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



### Vozík na koše

Ke skladování, přepravě a okapávání fritovacích a varných košů.

60.73.612	Typ 2-S, L, XL	
-----------	----------------	--



### Vozík na olej

K plnění varné nádoby i ke skladování a filtrování oleje. S funkcí předehřevu k rozpouštění ztuženého tuku nebo chlazeného oleje. Možnost čerpání horkého tuku.

60.74.941	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



### Sada pro upevnění k podlaze

Pro bezpečné umístění varných systémů (varianta instalace s plastovými nohami) na podlaze (2 ks).

60.72.905	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



### Sada pro zavěšení na stěnu

Montáž na stěnu pro snadnější čištění pod varným systémem.

60.75.993	Typ L	
-----------	-------	--

60.75.934	Typ XL	
-----------	--------	--



### Sada pro připojení zařízení k odtoku odpadní vody

Sestává z odpadního potrubí DN 50.

87.00.746	Typ L, XL	
-----------	-----------	--



### Paměťový modul USB RATIONAL

42.00.162	Paměťová jednotka USB k uložení varných programů a dat HACCP	
-----------	--	--

# Vybavení iVario

iVario	2-XS	Za2-S	ZaL	ZaXL
<b>Funkce</b>				
iCookingSuite, inteligentní asistent vaření se 6 provozními režimy: maso, ryby, zelenina a přílohy, pokrmy z vajec, polévky a omáčky, mléčné a sladké pokrmy nebo 5 postupů přípravy vaření, smažení, pečení, grilování a funkce Finishing pro jednoduché zadání požadovaného výsledku s automatickým přizpůsobením ideálního postupu.	●	●	●	●
Předvolby parametrů přípravy podle jednotlivých zemí nezávisle na nastaveném jazyku, výběr další kuchyně možný	●	●	●	●
Vaření při nízké teplotě (i přes noc), konfitování, vaření sous-vide	○	●	●	●
iZoneControl: flexibilní rozdělení dna pánve na zóny s rozdílnými teplotami	○	●	●	●
Manuální režim: vaření pomocí volně nastavitelné teploty tekutiny, teploty dna pánve nebo teploty oleje. Teplotní rozsah 30 °C–250 °C	●	●	●	●
iVarioBoost: řízení spotřeby energie	●	●	●	●
Vytvoření uživatelsky specifických profilů MyDisplay pro individuální konfiguraci zařízení a ovládání, např. individuální úvodní obrazovka	●	●	●	●
Možnost volného programování a pojmenování 1 200 programů s až 12 kroky	●	●	●	●
Dvě na sobě nezávisle pracující nádoby	●	●	–	–
AutoLift: zařízení pro automatické zvedání a spouštění pro vaření v koších	●	●	●	●
Rozpoznávání varného média v nádobě: nehrozí nebezpečí popálení ani připálení oleje	●	●	●	●
Vaření s teplotním rozdílem k šetrné přípravě velkých kusů masa	●	●	●	●
Citlivé vaření pro šetrné vaření choulostivých pokrmů	●	●	●	●
Přívod vody, automatické plnění nádoby s přesností na litry	●	●	●	●
Funkce vaření v tlaku pro kratší doby vaření a více produktivity	–	○	○	○
<b>Ovládání</b>				
10,1" barevný TFT displej s kapacitní skleněnou dotykovou obrazovkou a symbolikou pro jednoduché intuitivní ovládání	●	●	●	●
Centrální ovládací kolečko s možností stlačení určené k potvrzení vybraných možností	●	●	●	●
Výběr průvodce pro obsluhu z více než 40 jazyků	●	●	●	●
Seznam top 10 nejčastějších vybraných postupů vaření iCookingSuite a manuálních programů, jednoduše k nalezení mezi oblíbenými hvězdičkou označenými postupy na úvodní obrazovce	●	●	●	●
Digitální zobrazení teploty	●	●	●	●
Zobrazení požadovaných a skutečných hodnot	●	●	●	●
Digitální časový spínač 0–24 hodin s trvalým nastavením, volitelně lze nastavit hod. a min. nebo min. a s.	●	●	●	●
Nastavitelný tón vyzvánění a kontrast displeje	●	●	●	●
Rozsáhlá, kontextově citlivá funkce vyhledávání a nápovědy	●	●	●	●
Digitální návod k obsluze s praktickými tipy a rozmanitými příklady použití, které lze spustit přímo jako postup vaření z příručky	●	●	●	●
Sledování zařízení z PC, chytrého telefonu nebo tabletu pomocí funkce ConnectedCooking	●	●	●	●
<b>Parametry vybavení</b>				
Topný systém iVarioBoost	●	●	●	●
Rychleji reagující vysoce výkonné dno pánve odolné proti poškrábání	●	●	●	●
Sonda vnitřní teploty se 6 měřicími body (jedna sonda pro každou pánev)	●	●	●	●
Vypouštění vody po vaření a čištění přímo vestavěným odtokem v nádobě	●	●	●	●
Integrovaná, ergonomicky ovladatelná ruční sprcha s automatickým zpětným navíjením do zařízení, přepínatelným proudem (bodový a sprchovací proud) a integrovanou funkcí uzavření vody	●	●	●	●
Integrovaná zásuvka, 1 NAC 230 V	●	●	●	●
Možnost nastavení teplotních jednotek ve °C nebo °F	●	●	●	●
Magnetický držák sondy vnitřní teploty	●	●	●	●
Pánev naklonitelná pomocí elektrického válce	●	●	●	●
Víko se otevírá a zavírá pomocí elektrického válce	–	–	●	●
Víko s integrovaným přívodem vody	●	●	●	●
Systém SDS (ServiceDiagnose System) s automatickým zobrazováním servisních hlášení	●	●	●	●
Připojení studené vody (vč. přívodní hadice na vodu 1,50 m)	●	●	●	●
Možnost připojení energetického optimalizačního zařízení	–	–	–	–

# Vybavení iVario

iVario	2-XS	Za2-S	ZaL	ZaXL
Připojení k indikátoru provozního stavu / bezpotenciálovým kontaktům např. pro signalizační zařízení	–	–	–	–
Signalizační výstup SOLAS (Safety of Live on Sea)	–	–	–	–
Připojení teplé vody (vč. přívodní hadice na vodu 1,50 m)	–	–	–	–
Integrované rozhraní WiFi, např. pro připojení k ConnectedCooking	○	●	●	●
Zvláštní napětí na vyžádání (např. 3 AC 230 V, 3 AC 400 V, 3 AC 440 V)	○	○	○	○
Vnitřní a vnější materiál z nerezavějící ušlechtilé oceli	●	●	●	●
<b>Instalace</b>				
Plastové nohy s výškou 90 mm	●	●	–	–
Objemová hmotnost instalace (plastové nohy 45 mm a těsnící podstavec)	○	○	–	–
Podstavec s nohami	○	○	–	–
Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli	○	○	–	–
Podstavec s řídicími kolečky	○	○	–	–
Podstavec s možností elektrického nastavení výšky	○	○	–	–
Podstavec pro instalaci podstavce	○	○	–	–
Podstavec s plastovými nohami	–	–	○	○
Podstavec s nohami z ušlechtilé oceli	–	–	○	○
Podstavec s řídicími kolečky	–	–	○	○
Elektricky výškově nastavitelný podstavec	–	–	○	○
Obložení pro podstavec	–	–	○	○
Úložný prostor pro podstavec	–	–	○	○
Podstavec pro instalaci soklu	–	–	○	○
Držák na stěnu	–	–	○	○
<b>Hygiena, bezpečnost práce a ergonomie</b>				
Indikátor provozního stavu a výstražné indikátory, např. horkého oleje při fritování	●	●	●	●
Zablokovaný režim fritování	○	○	○	○
Uzamykatelný ovládací panel	–	–	–	–
Integrovaná zásuvka s ochranou FI, 1 NAC 230 V	○	○	○	○
Rozhraní Ethernet, např. pro připojení ke ConnectedCooking	○	○	○	○
Rozhraní USB pro export dat HACCP, servisních dat a přenosu varných programů na paměťovou jednotku USB RATIONAL a pro snadnou aktualizaci softwaru	●	●	●	●
Bezpečnostní omezovač teploty	●	●	●	●
Technický prostor přístupný zepředu	●	●	●	●
Hygienická pánev beze spár se zaoblenými rohy	●	●	●	●
<b>Zkušební značka</b>				
Prohlášení o shodě: CE	●	●	●	●
Elektrická bezpečnost: SEMKO Intertek, ETL Safety	●	●	●	●
Bezpečnost ovládání: GS	●	●	●	●
Hygienická bezpečnost: ETL Sanitation	●	●	●	●
Ochrana pitné vody: SVGW	●	●	●	●
Ochrana proti stříkající a tryskající vodě IPX 5	●	●	●	●

● Standardní ○ volitelné – nedostupné

# ConnectedCooking



ConnectedCooking je síťové řešení založené na cloudové technologii a aplikace pro mobilní koncová zařízení určená k automatické dokumentaci dat HACCP, k sestavování varných programů, k jejich spravování a k provádění automatických aktualizací softwaru. Funkce ConnectedCooking přitom splňuje heslo „Pohodlí. Bezpečnost. Inspirace“ a nabízí zcela nové a komfortní možnosti použití.

Jako u skutečné cloudové platformy lze všechny funkce používat přímo. Pro iPhone, iPad, tablety a chytré mobilní telefony s operačním systémem Android je aplikace ConnectedCooking k dispozici ke stažení v příslušných App Stores.

Registrace se provádí na adrese: **[ConnectedCooking.com](http://ConnectedCooking.com)**

